



| charakterystyka | | | | | | | | | | | | opakowanie - ilość szt. | | masa jedn. | nr kat. |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|--------|------------|---------|
| G ₁ | G ₃ | G ₄ | L | D ₁ | N | f | S ₁ | S ₂ | S ₃ | S ₄ | skala | woreczek | karton | kg | |
| M6 | 1" | - | 94 | 22 | 87 | 8 | 32 | 32 | 26 | 37 | 0-160 | 1 | 35 | 0,535 | 9090021 |
| 3/4" | 1" | M6 | 94,5 | 18 | 87 | 8 | - | 32 | 26 | 37 | 0-160 | 1 | 35 | 0,515 | 9190021 |

Parametry pracy

Max temperatura robocza:
+160°C

Materiały

Korpus:
CW617N
Nakrętka:
CW617N
Pierścień:
Stal nierdzewna sprężynowa
EN 10270-3 :1.4310
Uszczelnienie:
O-ring EPDM70

Atesty i certyfikaty



Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
BK/W/0734/01/2018



PN-EN ISO 9001:2015